

---

**DESCRIPCIÓN:**

Lubricante de tubería, formulado a base de agentes humectantes.

---

**DATOS TÉCNICOS:**

Densidad (g/cm<sup>3</sup>): 1.0075 ± 0.0025

pH: 8.5 a 9

Líquido viscoso transparente.

No contiene cloruros.

---

**USOS:**

Producto para cebar bombas de hormigón y lubricar las tuberías.

---

**MODO DE EMPLEO:**

Verter la mezcla en la tolva de la bomba justo antes de bombear.

---

**RENDIMIENTO:**

20 litros de ADIGEL lubrica entre 50 a 80 metros lineales de tubería, de 6 pulgadas de diámetro.

---

**BENEFICIOS:**

- Elimina las lechadas de cemento.
- Permite el bombeo de mezclas gruesas.
- Reduce la presión en la línea y aumenta la distancia de bombeo.

---

**RECOMENDACIONES:**

Se recomienda específicamente su utilización para construcción de edificaciones en altura.

---

**PRESENTACIÓN:**

Envase metálico de 200 kg.

---

**ALMACENAMIENTO:**

Seis meses en el envase original bien cerrado, en sitio fresco y bajo techo.

ADITEC ECUATORIANA Cía. Ltda. mantiene la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

AD-30-03-2009

GUAYAQUIL: Km 6½- Av. Juan Tanca Marengo. Calle 3ra. **TELEFONOS:** (04)225 4160 – 225 4021

CASILLA: 09-01-10857. **E-MAIL:** [servicio@aditec-ec.com](mailto:servicio@aditec-ec.com)

QUITO: Tadeo Benítez OE 1-942 y Vicente Duque. **TELEFONOS:** (02)247 9552 – 280 8776.

**E-MAIL:** [clientes.uio@aditec-ec.com](mailto:clientes.uio@aditec-ec.com)

CUENCA: Av. de las Américas y Daniel Alvarado. **TELEFONO:** (07)284 1590

[www.aditec-ec.com](http://www.aditec-ec.com)

