



DESCRIPCION:

ADITEC CUARZO es un endurecedor en polvo, formulado con agregados de cuarzo y aditivos especiales que generan altísimas resistencias al tráfico, impacto y a la abrasión.

USOS:

Se utiliza para endurecer y dar resistencia a pisos de hormigón o morteros ya sea en interiores o exteriores principalmente en bodegas, fábricas, parqueaderos, rampas, talleres, edificios públicos, zonas de carga y descarga, etc.

BENEFICIOS Y VENTAJAS:

- Aumenta la resistencia al desgaste.
- Mayor vida útil de los pisos.
- Superficies más lisa y limpias, pues el desprendimiento de polvo es inexistente.
- Mayor resistencia al ataque de aceites.

MODO DE EMPLEO:

La superficie a tratar debe estar en su nivel definitivo y el hormigón colocado debe mantenerse aún en estado fresco.

ADITEC CUARZO viene listo para usar, sólo se debe espolvorear uniformemente sobre la superficie y esperar a que se humedezca para proceder a incrustarlo con paleta de madera o alisador de superficies. Para mejores resultados curar la superficie con CURINSOL.

DOSIFICACION:

- Tráfico liviano 3 kg/m²
- Tráfico mediano 4-6 kg/m²
- Tráfico pesado 7-10 kg/m²

PRECAUCIONES:

No agregar más agua a la superficie para incrustar el ADITEC CUARZO, el producto solo debe humedecerse con el agua que asciende del hormigón.

Este producto sólo puede aplicarse antes de iniciar el fraguado del hormigón.

Cuando se utiliza ADITEC CUARZO con color se recomienda usar como mínimo 6 kg por cada m² para garantizar uniformidad.

PRESENTACIONES:

- Saco de 30 kg.

Colores: gris claro, gris oscuro, rojo, verde oscuro, verde claro y azul.

