

Disarma Greentech

Desmoldante ecológico base agua.

DESCRIPCION

Es un desmoldante ecológico base agua, no hidrocarburo. El producto al ser aplicado en los moldes forma una película superficial que evita la adherencia del hormigón.

DATOS TECNICOS

Densidad (g/cm³): 0.993 ± 0.003

pH: 7

Líquido de color blanco.

USOS

- Evita la adherencia del hormigón a formaletas de madera, metálica o plásticas.
- En cualquier elemento de concreto se obtiene un mejor acabado.
- Prolonga la vida útil de las formaletas.

MODO DE EMPLEO

- Las formaletas o moldes deben estar limpios de materiales sueltos. Para remover cualquier sustancia se recomienda usar el producto LIMPIAX (ver ficha técnica).
- Aplicar DISARMA GREENTECH con ayuda de una brocha, rodillo o rociador sobre la superficie del molde que estará en contacto con el hormigón.
- **Una vez aplicado el DISARMA GREENTECH debe protegerlo del polvo, lluvia y del calor excesivo.**

RENDIMIENTO

Entre 6 a 10 m² aproximadamente por kg en maderas lisas y tratadas.

Entre 20 a 25 m² aproximadamente por kg en moldes metálicos, aplicados con rociador.

BENEFICIOS

- Producto Ecológico
- Fácil de aplicar
- No mancha el concreto
- Libre de solventes
- No es inflamable
- No es irritante ni perjudicial para la salud

PRECAUCIONES

El producto no representa ningún riesgo, pero se recomienda el uso de guantes de caucho.

PRESENTACION

Envase plástico de 20 kg.
Envase metálico de 210kg.

ALMACENAMIENTO

Un año en el envase original bien cerrado, en sitio fresco y bajo techo.

CODIGOS R Y S:

R20/R22 – S13/S20/S29
HT-017b-2023

ADITEC ECUATORIANA Cía. Ltda. mantiene la alta calidad de sus productos y procesos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.