

# Adicryl Fijador

Emulsión fijadora para superficies porosas.



## DESCRIPCIÓN

Adicryl Fijador diseñada a base de emulsión 100% acrílica autoentrecruzable, es un imprimante para superficies porosas, que brinda un excelente poder de penetración en el sustrato y máxima adherencia, que endurece y sana fondos en mal estado, promoviendo la resistencia a la eflorescencia en superficies que serán pintadas posteriormente, actuando como barrera alcalina.

Adicryl Fijador es libre de APEO y donadores de formaldehído, por lo que se puede considerar un producto ECOLINE (amigable con el medio ambiente y la salud de las personas).



## DATOS TÉCNICOS

Densidad (g/cm <sup>3</sup> ):	1.038 ± 0.01
pH:	8 a 9
Secado al tacto:	10 a 30 minutos
Secado en superficies repintada:	4 a 6 horas
Color:	Tornasol



## USOS

- Se aplica sobre hormigón, mortero, estuco, fibrocemento, madera, bloque, ladrillo y piedra natural.
- Fijador y promotor de adherencia de superficies que presenta niveles de entizamiento o polvo suelto.
- Endurecedor de superficies porosas pintadas con antiguas pinturas.
- Imprimante para pinturas al agua.
- Mejora propiedades mecánicas y de aplicabilidad.



## MODO DE EMPLEO

### SUPERFICIES NUEVAS: ENLUCIDOS, YESO Y DERIVADOS:

- La superficie debe tener mínimo 28 días, eliminar superficies sueltas, polvo, grasa e impurezas. Aplicar NEUTRALIZADOR para eliminar la eflorescencia.
- Remover el producto para homogenizarlo, aplicar sobre el sustrato limpio y seco.
- Diluya 1 parte de ADICRYL FIJADOR con 4 partes de agua y aplique con brocha o rodillo, para después aplicar CORRIDO y pinturas arquitectónicas.

### SUPERFICIES VIEJAS Y/O REPINTADAS:

- Eliminar la pintura en mal estado o mal adherida
- mediante decapado, chorreado u otros medios, lijar la superficie para asegurar la adherencia a la pintura vieja. En fisuras de profundidad de 0.5 cm utilizar JUNTACRYL.
- Diluya 1 parte de ADICRYL FIJADOR con 4 partes de agua y aplique con brocha o rodillo.

### COMO IMPRIMANTE PARA ELASTOMERICOS EN SUPERFICIES POROSAS Y CON RESIDUOS DE BITUMINOSOS:

- Diluya 1 parte de ADICRYL FIJADOR con 4 partes de agua y aplique con brocha o rodillo.



#### RENDIMIENTO

Dependiendo de la porosidad de la superficie ADICRYL FIJADOR rinde:

- En superficies porosas 1 kg para 35 m2.



#### BENEFICIOS

- Mejora superficies en mal estado.
- Resistente a la alcalinidad y eflorescencia.
- Ecoamigable.
- Flexibilidad a larga plazo.
- Rápido secado.
- Mejora el perfil de anclaje de la pintura de acabado.
- Fácil aplicación.



#### PRECAUCIONES

- No diluir ADICRYL FIJADOR con mayor cantidad de agua que la recomendada porque pierde sus propiedades.
- Lavar las brochas con abundante agua después de ser usadas.
- La temperatura de aplicación debe ser mínima 7°C y máxima 35°C.



#### PRESENTACIÓN

Envase plástico de 0.5 Kg  
Envase plástico de 1 Kg



#### ALMACENAMIENTO

Un año en su envase original bien cerrado y en sitio fresco y bajo techo.



#### CÓDIGOS R Y S:

R22 - S20/S37  
HT – 101 – 2025 VERSIÓN 5 5-08-2025



#### NOTAS LEGALES:

##### 1. Alcance

Este documento ha sido elaborado por **ADITEC ECUATORIANA Cía. Ltda.** como una guía técnica basada en estudios actualizados y en la experiencia directa en la formulación y desempeño de sus productos. Las indicaciones sobre uso, aplicación y almacenamiento reflejan criterios profesionales, siempre que el producto sea utilizado bajo las condiciones especificadas y dentro del período recomendado de uso.

##### 2. Limitación de Responsabilidad

La información proporcionada no constituye garantía expresa ni responsabilidad contractual. En cada proyecto pueden intervenir factores externos como métodos de trabajo, condiciones climáticas o del soporte que no dependen de nuestra intervención. ADITEC ECUATORIANA Cía. Ltda. no será responsable por daños



directos, indirectos, incidentales o consecuenciales derivados del uso inadecuado del producto. Corresponde al usuario verificar la idoneidad del producto para su aplicación específica y realizar las pruebas necesarias antes de su uso.

HT – 101 – 2025

### 3. Actualizaciones Técnicas

En su compromiso con la innovación, ADITEC ECUATORIANA Cía. Ltda. podrá realizar ajustes técnicos o modificaciones en sus productos sin previo aviso.

Se recomienda consultar siempre la versión más reciente de la ficha técnica disponible en [www.aditec-ec.com](http://www.aditec-ec.com) y seguir estrictamente las instrucciones y advertencias de uso.

### 4. Normativas y Cumplimiento

El uso, transporte, almacenamiento y disposición final del producto debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente en materia de seguridad y medio ambiente. El usuario debe consultar la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) antes de la manipulación del producto.

### 5. Seguridad

Mantenga el envase bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Producto destinado exclusivamente para uso profesional e industrial. No apto para consumo humano.

