

Adisello Brillante

Recubrimiento para proteger y embellecer superficies.



DESCRIPCIÓN

Líquido transparente a base de solventes y resinas acrílicas, que le ofrece protección, durabilidad y alto brillo a la superficie donde se aplica.



DATOS TÉCNICOS

Densidad (g/cm³): 0.925 ± 0.015
 pH: 5 a 7
 Líquido de color transparente.
 Como curador cumple Norma ASTM C 309 Tipo 1 clase B



USOS

ADISELLO BRILLANTE puede ser usado como:

- Sellador de poros para evitar el envejecimiento prematuro de superficies tanto transitables como no transitables.
- Protector y decorador de superficies de concreto, piedra decorativa, granito lavado, metal, madera y otras superficies.
- Curador de hormigón..



MODO DE EMPLEO

- **ADISELLO BRILLANTE** se aplica sobre la superficie limpia y libre de residuos de materiales extraños.
- Sobre hormigón fresco: Funciona como curador, debe ser aplicado tan pronto el agua desaparezca de la superficie y se pueda transitar sobre ella.
- Sobre hormigón viejo: Este debe tener por lo menos 28 días, remover todo tipo de manchas previamente con una solución de LIMPIAX con abundante agua. Lavar y secar bien antes de aplicar el **ADISELLO BRILLANTE**.
- Puede aplicarse con brocha, rodillo o rociador.
- Es recomendable aplicar por lo menos dos manos de **ADISELLO BRILLANTE**.



RENDIMIENTO

Un kilo rinde hasta 5 m² a dos manos, dependiendo de la porosidad de la superficie.



BENEFICIOS

- Resistencia a rayos UV.
- Soporta tránsito vehicular.
- Aumenta la impermeabilidad y resalta el color original de la superficie.
 - Es resistente al deterioro por el ataque del medio ambiente.
- Reduce la formación de eflorescencia.
- Facilita la limpieza y mantenimiento de la superficie.



PRECAUCIONES

- Uso de guantes y gafas protectoras.
- Inflamable, mantener fuera del alcance del fuego o de lugares calientes.
- Usar extractor de aire cuando se aplique en áreas cerradas.
- En caso de contacto con la piel lave con abundante agua y jabón.
- En caso de salpicar a los ojos, lavar con agua y consultar inmediatamente al médico.



RECOMENDACIONES

- No aplicar en superficies que posteriormente se recubrirán con morteros cementicios o sobre sustratos vidriados.
- Lavar y enjuagar la superficie con abundante agua con el fin de retirar polvo, hongos, eflorescencia, etc.
- No aplicar en superficies arcillosas previamente selladas o incompatibles.
- Una vez aplicado el sellador proteger de la lluvia por 12 horas y al tráfico por 4 horas
- Realizar una prueba sobre la superficie para verificar el comportamiento del producto.



PRESENTACIÓN

Envase metálico de 0,83 Kg
Envase metálico de 3,2 Kg
Tambor metálico de 180 kg.



ALMACENAMIENTO

Dos años en el envase original bien cerrado, en sitio fresco y bajo techo.



CÓDIGOS H Y P:

H225/ H304/ H33 - P210/P280/P331
HT – 052 – 2026 VERSIÓN 4: 13-04-2026



NOTAS LEGALES:

1. Alcance

Este documento ha sido elaborado por **ADITEC ECUATORIANA Cía. Ltda.** como una guía técnica basada en estudios actualizados y en la experiencia directa en la formulación y desempeño de sus productos. Las indicaciones sobre uso, aplicación y almacenamiento reflejan criterios profesionales, siempre que el producto sea utilizado bajo las condiciones especificadas y dentro del período recomendado de uso.

2. Limitación de Responsabilidad

La información proporcionada no constituye garantía expresa ni responsabilidad contractual. En cada proyecto pueden intervenir factores externos como métodos de trabajo, condiciones climáticas o del soporte que no dependen de nuestra intervención. ADITEC ECUATORIANA Cía. Ltda. no será responsable por daños directos, indirectos, incidentales o consecuenciales derivados del uso inadecuado del producto. Corresponde al usuario verificar la idoneidad del producto para su aplicación específica y realizar las pruebas necesarias antes de su uso.

3. Actualizaciones Técnicas

HT – 052 – 2025

En su compromiso con la innovación, ADITEC ECUATORIANA Cía. Ltda. podrá realizar ajustes técnicos o modificaciones en sus productos sin previo aviso. Se recomienda consultar siempre la versión más reciente de la ficha técnica disponible en www.aditec-ec.com y seguir estrictamente las instrucciones y advertencias de uso.

4. Normativas y Cumplimiento

El uso, transporte, almacenamiento y disposición final del producto debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente en materia de seguridad y medio ambiente. El usuario debe consultar la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) antes de la manipulación del producto.

5. Seguridad

Mantenga el envase bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Producto destinado exclusivamente para uso profesional e industrial. No apto para consumo humano.

