

Aditec Corrido

Empaste Listo para Usar.



DESCRIPCIÓN

Empaste listo para usar formulado a base de elementos minerales, inorgánicos y de resinas acrílicas especiales.



DATOS TÉCNICOS

Densidad (g/cm³): 1.79 ± 0.02
pH: 8 a 9.5
Pasta color crema con cierta viscosidad.



USOS

- Revestimiento para acabado sobre enlucido.
- Para empastar láminas de fibrocemento o gypsum.
- Para tapar orificios en paredes.



MODO DE EMPLEO

- Se debe revolver el producto hasta homogenizarlo antes de aplicarlo.
- Se aplica posterior a 5 ó 6 días de endurecido el mortero.
- Aplicar el producto con llana metálica.



RENDIMIENTO

Depende de la porosidad de la pared:

- Para superficies lisas 1 kg por m².
- Para superficies rugosas 3 kg por m².



BENEFICIOS

- Listo para usar.
- Para interiores y exteriores.
- Ahorra tiempo de colocación.
- Mayor rendimiento.
- Menor costo de mano de obra.
- Inalterable en sus características físico- químicas en condiciones climáticas adversas.
- Elimina el trabajo y la molestia de tener que mezclar varios componentes.
- Puede ser utilizado para texturizar paredes.



RECOMENDACIONES

Como mínimo aplicar dos manos.
Entre una y otra mano esperar 3 horas para que seque bien.

**PRESENTACIÓN**

Envase plástico de 0.85 kg.
Envase plástico de 1.7 kg.
Envase plástico de 7 kg.

**ALMACENAMIENTO**

Un año en el envase original bien cerrado, en sitio fresco y bajo techo.

**CÓDIGOS R Y S:**

R20/R22 - S2/S20/S37
HT – 059 - 2025 VERSION 2: 05-08-2025

**NOTAS LEGALES:****1. Alcance**

Este documento ha sido elaborado por **ADITEC ECUATORIANA Cía. Ltda.** como una guía técnica basada en estudios actualizados y en la experiencia directa en la formulación y desempeño de sus productos. Las indicaciones sobre uso, aplicación y almacenamiento reflejan criterios profesionales, siempre que el producto sea utilizado bajo las condiciones especificadas y dentro del período recomendado de uso.

2. Limitación de Responsabilidad

La información proporcionada no constituye garantía expresa ni responsabilidad contractual. En cada proyecto pueden intervenir factores externos como métodos de trabajo, condiciones climáticas o del soporte que no dependen de nuestra intervención. ADITEC ECUATORIANA Cía. Ltda. no será responsable por daños directos, indirectos, incidentales o consecuenciales derivados del uso inadecuado del producto. Corresponde al usuario verificar la idoneidad del producto para su aplicación específica y realizar las pruebas necesarias antes de su uso.

3. Actualizaciones Técnicas

En su compromiso con la innovación, ADITEC ECUATORIANA Cía. Ltda. podrá realizar ajustes técnicos o modificaciones en sus productos sin previo aviso. Se recomienda consultar siempre la versión más reciente de la ficha técnica disponible en www.aditec-ec.com y seguir estrictamente las instrucciones y advertencias de uso.

4. Normativas y Cumplimiento

El uso, transporte, almacenamiento y disposición final del producto debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente en materia de seguridad y medio ambiente. El usuario debe consultar la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) antes de la manipulación del producto.

5. Seguridad

Mantenga el envase bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Producto destinado exclusivamente para uso profesional e industrial. No apto para consumo humano.