

Aditec Ladrillo

Recubrimiento Impermeable para Ladrillo Visto.



DESCRIPCIÓN

Es un recubrimiento impermeable para superficies de ladrillo visto o fachaletas que se aplica diluido en agua con brocha o rodillo.



DATOS TÉCNICOS

Densidad (g/cm³): 1.035 ± 0.025
pH: 4 a 7
Líquido de color rojo ladrillo



USOS

ADITEC LADRILLO se usa principalmente:

- Para proteger ladrillo visto, fachaletas, ladrillo prensado y tejuelo.
- Como recubrimiento impermeable para superficies transitables como no transitables.



MODO DE EMPLEO

- Primero limpie bien la superficie; si ésta tiene eflorescencia, aplicar NEUTRALIZADOR (ver ficha técnica), y luego aplicar ADITEC LADRILLO.
- ADITEC LADRILLO se lo aplica diluido en proporciones 1:3 con agua (1 parte de ADITEC LADRILLO con 3 partes de agua) para la primera capa de imprimación.
- Dependiendo del sustrato en ocasiones es suficiente con una sola mano.
- En caso de necesitar una segunda mano aplicar diluido en proporciones 1:2 (1 parte de ADITEC LADRILLO con 2 partes de agua).
- Aplicar con brocha o rodillo.



RENDIMIENTO

Dependiendo de la porosidad de la superficie ADITEC LADRILLO rinde:

- En ladrillo liso o fachaleta 1 kg para 7 a 8 m².
- En ladrillo prensado 1 kg para 4 a 5 m².



BENEFICIOS

- Impermeabiliza la superficie.
- Resiste los rayos ultravioleta.
- Secado rápido.
- Evita la formación de hongos.
- Fácil aplicación.
- Reduce la eflorescencia producida por sales disueltas.
- Reduce la acumulación de mugre.

**PRECAUCIONES**

- No diluir ADITEC LADRILLO con mayor cantidad de agua que la recomendada porque pierde sus propiedades.
- Lavar las brochas con abundante agua después de ser usadas.

**PRESENTACIÓN**

Envase plástico de 1 kg.
Envase plástico de 4 kg.

**ALMACENAMIENTO**

Un año en el envase original bien cerrado, en sitio fresco y bajo techo.

**CÓDIGOS R Y S:**

R36 – S14/S20/S21/S26/S27/S28
HT – 056 – 2025 VERSIÓN 4 5-08-2025

**NOTAS LEGALES:****1. Alcance**

Este documento ha sido elaborado por **ADITEC ECUATORIANA Cía. Ltda.** como una guía técnica basada en estudios actualizados y en la experiencia directa en la formulación y desempeño de sus productos. Las indicaciones sobre uso, aplicación y almacenamiento reflejan criterios profesionales, siempre que el producto sea utilizado bajo las condiciones especificadas y dentro del período recomendado de uso.

2. Limitación de Responsabilidad

La información proporcionada no constituye garantía expresa ni responsabilidad contractual. En cada proyecto pueden intervenir factores externos como métodos de trabajo, condiciones climáticas o del soporte que no dependen de nuestra intervención. ADITEC ECUATORIANA Cía. Ltda. no será responsable por daños directos, indirectos, incidentales o consecuenciales derivados del uso inadecuado del producto. Corresponde al usuario verificar la idoneidad del producto para su aplicación específica y realizar las pruebas necesarias antes de su uso.

3. Actualizaciones Técnicas

En su compromiso con la innovación, ADITEC ECUATORIANA Cía. Ltda. podrá realizar ajustes técnicos o modificaciones en sus productos sin previo aviso. Se recomienda consultar siempre la versión más reciente de la ficha técnica disponible en www.aditec-ec.com y seguir estrictamente las instrucciones y advertencias de uso.

4. Normativas y Cumplimiento

El uso, transporte, almacenamiento y disposición final del producto debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente en materia de seguridad y medio ambiente. El usuario debe consultar la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) antes de la manipulación del producto.

5. Seguridad

Mantenga el envase bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Producto destinado exclusivamente para uso profesional e industrial. No apto para consumo humano.