

Limpiax

Limpiador para Pisos y Fachadas.



DESCRIPCIÓN

Solución ácida que remueve fácilmente los residuos endurecidos de cemento, formulado a base de ácido muriático.



DATOS TÉCNICOS

Densidad (g/cm³): 1.03 ± 0.01
pH: 0 - 1
Líquido de color transparente.



USOS

- LIMPIAX se utiliza para limpiar pisos y fachadas de piedra, tablón, ladrillos, bloques, recubrimientos de cerámicas y todos aquellos elementos donde la presencia de residuos de cemento sean notorios y necesiten ser eliminados.



MODO DE EMPLEO

- Humedecer la superficie.
- Aplicar puro con brocha o rodillo.
- Dejar actuar por 5 minutos aproximadamente.
- Remueva los residuos de cemento con cepillo.



RENDIMIENTO

• El rendimiento varía en relación al contenido superficial de residuos de cemento. En condición normal 1 kg limpia 4 a 5 m² aproximadamente.



BENEFICIOS

- Elimina bacterias y hongos (Estafilococos aureus, Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Pseudomona aeruginosa, Candida albicans, Aspergillus brasiliensis).
- Elimina los residuos endurecidos de cemento.
- Es un sistema económico de limpieza
- Elimina las eflorescencias producidas por las sales disueltas.



PRECAUCIONES

- Utilizar guantes de caucho y gafas. En caso de contacto con la piel u ojos, lavar copiosamente con agua, en espacios cerrados, utilizar mascarilla.
- Mantener fuera del alcance de los niños.



PRESENTACIÓN

Envase plástico de 1 kg.
Envase plástico de 4 kg.

**ALMACENAMIENTO**

Dos años en el envase original bien cerrado, en sitio fresco y bajo techo.

**NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA**

El producto LIMPIAX cuenta con Notificación Sanitaria Obligatoria: **NSOH40771-20EC**

**CÓDIGOS R Y S:**

R23/R25/R36/R38/R42/R43 - S2/S1/S37/S38/S25
HT – 050 – 2025 VERSIÓN 4: 5-08-2025

**NOTAS LEGALES:****1. Alcance**

Este documento ha sido elaborado por **ADITEC ECUATORIANA Cía. Ltda.** como una guía técnica basada en estudios actualizados y en la experiencia directa en la formulación y desempeño de sus productos. Las indicaciones sobre uso, aplicación y almacenamiento reflejan criterios profesionales, siempre que el producto sea utilizado bajo las condiciones especificadas y dentro del período recomendado de uso.

2. Limitación de Responsabilidad

La información proporcionada no constituye garantía expresa ni responsabilidad contractual. En cada proyecto pueden intervenir factores externos como métodos de trabajo, condiciones climáticas o del soporte que no dependen de nuestra intervención. ADITEC ECUATORIANA Cía. Ltda. no será responsable por daños directos, indirectos, incidentales o consecuenciales derivados del uso inadecuado del producto. Corresponde al usuario verificar la idoneidad del producto para su aplicación específica y realizar las pruebas necesarias antes de su uso.

3. Actualizaciones Técnicas

En su compromiso con la innovación, ADITEC ECUATORIANA Cía. Ltda. podrá realizar ajustes técnicos o modificaciones en sus productos sin previo aviso. Se recomienda consultar siempre la versión más reciente de la ficha técnica disponible en www.aditec-ec.com y seguir estrictamente las instrucciones y advertencias de uso.

4. Normativas y Cumplimiento

El uso, transporte, almacenamiento y disposición final del producto debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente en materia de seguridad y medio ambiente. El usuario debe consultar la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) antes de la manipulación del producto.

5. Seguridad

Mantenga el envase bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Producto destinado exclusivamente para uso profesional e industrial. No apto para consumo humano.

