

Speedy-Clean

Desengrasante multipropósito de superficies.



DESCRIPCIÓN

Speedy Clean formulado con agentes tensoactivos, combinados con sustancias inorgánicas y aroma, que reacciona químicamente al contacto con la suciedad, saponificándola y emulsificándola para facilitar su limpieza.



DATOS TÉCNICOS

Densidad mezcla (g/cm ³):	1.11 ± 0.1
pH:	14
Color:	Transparente.
Olor:	Con aroma.



USOS

- Puede ser aplicado sobre el hormigón, paredes, metal y madera.
- Emplear sobre suelos, paredes, techos, herramientas, baldosas, goma, acero, superficies pintadas lavables.
- Por su gran poder desengrasante se emplea para la limpieza de industrias alimentarias, talleres, Alucobond, pisos industriales, cocinas, cafeterías, etc.



MODO DE EMPLEO

- Para superficies con alta porosidad se recomienda emplearlo puro.
- Para superficies con baja porosidad emplearlo diluido.
- El producto puede ser aplicado puro o diluido. Diluir 1 kg de producto con 5 litros de agua o 1 kg de producto con 10 litros de agua dependiendo del área a tratar y dejar actuar entre 3 a 10 minutos, emplear estropajo, cepillo o pulidora después lavar con abundante agua.
- Para piezas de Alucobond y limpieza de pisos epóxicos diluir 1 kg de producto con 20 litros de agua.



RENDIMIENTO

Un kilo de producto puro de acuerdo con la superficie de aplicación:

- En Hormigón rinde 3 m².
- En Metal rinde 4 m².
- En Madera rinde 3 m².



BENEFICIOS

- Bajo olor.
- Fácil aplicación.
- Mayor rendimiento.

**PRECAUCIONES**

- Evite aplicar PURO en superficies de aluminio.
- Se recomienda el uso de guantes de caucho y gafas.

**PRESENTACIÓN**

Envase plástico de 4 Kg
Envase plástico de 20 Kg.

**ALMACENAMIENTO**

Un año en su envase original bien cerrado y en sitio fresco y bajo techo.

**CÓDIGOS R Y S:**

H 314 - -P 303+P361+P353
HT – 048A – 2025 VERSIÓN 2: 04-08-2025

**NOTAS LEGALES:****1. Alcance**

Este documento ha sido elaborado por **ADITEC ECUATORIANA Cía. Ltda.** como una guía técnica basada en estudios actualizados y en la experiencia directa en la formulación y desempeño de sus productos. Las indicaciones sobre uso, aplicación y almacenamiento reflejan criterios profesionales, siempre que el producto sea utilizado bajo las condiciones especificadas y dentro del período recomendado de uso.

2. Limitación de Responsabilidad

La información proporcionada no constituye garantía expresa ni responsabilidad contractual. En cada proyecto pueden intervenir factores externos como métodos de trabajo, condiciones climáticas o del soporte que no dependen de nuestra intervención. ADITEC ECUATORIANA Cía. Ltda. no será responsable por daños directos, indirectos, incidentales o consecuenciales derivados del uso inadecuado del producto. Corresponde al usuario verificar la idoneidad del producto para su aplicación específica y realizar las pruebas necesarias antes de su uso.

3. Actualizaciones Técnicas

En su compromiso con la innovación, ADITEC ECUATORIANA Cía. Ltda. podrá realizar ajustes técnicos o modificaciones en sus productos sin previo aviso. Se recomienda consultar siempre la versión más reciente de la ficha técnica disponible en www.aditec-ec.com y seguir estrictamente las instrucciones y advertencias de uso.

4. Normativas y Cumplimiento

El uso, transporte, almacenamiento y disposición final del producto debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente en materia de seguridad y medio ambiente. El usuario debe consultar la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) antes de la manipulación del producto.

5. Seguridad

Mantenga el envase bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Producto destinado exclusivamente para uso profesional e industrial. No apto para consumo humano.